



GYD02J 型振动压路机

GYD02J DOUBLE DRUM VIBRATORY ROLLER



规格型号: GYD02J 型振动压路机

Model: GYD02J DOUBLE DRUM VIBRATORY ROLLER

一、主要特点 Characteristic

适用于城市道路、城际及县乡公路，水利工程、体育场和其他工业场地等一般路面基层和沥青面层的压实和修补。

二、性能特点

- 1, 机械驱动, 两档行驶速度;
- 2, 液压振动, 激振力大, 压实性能好;
- 3, 液压转向, 链接式支架;
- 4, 配置防腐洒水箱; 自然洒水系统, 可选配电控压力洒水系统;
- 5, 配有可供选购的平板拖车, 便于施工转移。

二、主要技术参数 Main Parameters

1、整机质量 Operating weight	2000 kg
2、振动轮直径 Vibratory drum diameter	650 mm
3、压实宽度 Vibratory drum width	850 mm
4、静线载荷 Static line pressure	140 N/cm
5、激振力 Centrifugal force	20 kN
6、振动频率 Vibratory frequency	50 Hz
7、理论振幅 Vibratory amplitude	0.5 mm
8、爬坡能力 Gradeability	20%
9、行驶速度 Travelling speed	I 2 km/h II 5.6 km/h
10、外形尺寸(长×宽×高) Dimension	2660mm×1060mm×2350mm



11、发动机 Engine	常柴 CHANGCHAI
柴油机型号 Model	ZN390Q
功 率 Power	25kw
转 速 Rated speed	2400 r/min

主要配置说明 Main configuration

序号 S/N	名 称 ITEM	规格型号 MODEL	数量 NO.	制造商 MANUFACTURER
1	柴油机 Engine	ZN390Q	1	常州常柴股份有限公司 CHANGCHAI
2	转向泵 Steering pump	CBW-F306	1	合肥长源液压股份有限公司 CHANGYAUN
3	转向油缸 Steering cylinder	GYD02J-50/28	1	常州城北工程机械有限公司 CHANGZHOU CHENGBEI
4	振动泵 Vibratory pump	G5-10	1	派克(天津)特精液压有限公司 PAIKER
5	振动马达 Vibratory motor	GM5-6	1	派克(天津)特精液压有限公司 PAIKER
6	减振器 Shock absorber	GYD02J.5	10	无锡圣丰减振器有限公司 WUXI SHENGFENG